

## файлы для плоттерной резки

1. На **плоттерную резку** принимаются макеты, разработанные в программе Corel Draw 9-15 версии и Adobe Illustrator. Растровые изображения ( JPG, TIFF и проч) в работу не принимаются
  2. Изображение для резки необходимо уложить в ширину пленки с учетом припусков под прижимные ролики – около 20 мм с каждой стороны. При длине пленки свыше 3 метров рекомендуется оставить запас 50 мм с каждой стороны.
  4. Шрифты необходимо перевести в кривые
  5. Рекомендуем перед отправкой файла на резку проверить упрощенный вид файла – именно так плоттер и выполнит резку. Меню View – Simple wireframe
  6. В файле для **плоттерной резки** Не должно быть наложений контуров друг на друга. В этом месте плоттер прорежет пленку несколько раз.
  7. Если Ваше изображение состоит из нескольких цветов или Вы хотите нарезать несколько пленок. В макете цвета вырезаемых изображений должны визуально быть похожи на цвета пленок. Номера пленок должны быть подписаны с пометкой глянцевая или матовая.
  8. Желательно готовить макет под нарезку так, чтобы максимальная длина неделимого изображения под нарезку не превышала: на Oracal 641 не более 8 метров, на транслюцентной пленке не более 6 метров, на светоотражающей пленке не более 5 метров.
- Если к нарезке большое количество мелких изображений, их лучше компоновать группами с длиной куска не больше 2м.